

## 仕様・性能

## 都市ガス 60Hz モデル

	【オープンモジュール】 サイズ L×W×H (mm)	【コンテナ筐体】 サイズ L×W×H (mm)	【防音筐体】 サイズ L×W×H (mm)	電気 出力 (kW)	最大 熱出力 (kW)	電圧 (V)	電気 効率 (%)	熱効率 (%)	総合 効率 (%)	燃料 熱量 (kW)	ガス 消費量 (Nm <sup>3</sup> /hr)	排出量 NO <sub>x</sub> /CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	低排出量 NO <sub>x</sub> /CO(mg/Nm <sup>3</sup> )
Micro35SP	—	—	1970×1740×1780	35	72.2	480	31.0	63.9	94.9	113	12	350/700	50/100
Micro35AP	—	—	1970×1740×1780	35	69.7	480	31.9	63.5	95.4	110	11.6	350/700	50/100
Micro55	—	—	2603×1870×1730	55	99	480	34.2	61.2	95.4	161	17	350/700	50/100
Cento150	4100×1280×2290	5300×3550×6200	4500×1500×2290	150	223	480	36.7	54.7	91.4	408	43	95/250	50/150
Cento220	4090×1280×2225	5300×3550×6200	4500×1250×2400	220	294	480	38.9	51.9	90.8	566	60	500/650	250/250
Cento285	4800×1750×2420	7400×4500×7000	4950×1750×2540	285	422	480	37.0	54.8	91.8	769	81.5	90/300	—
Cento375	4800×1750×2420	7400×4500×7000	4950×1750×2540	375	483	480	39.0	50.3	89.3	961	102	500/600	250/300
Cento555	4800×1750×2420	7400×4500×7000	4950×1750×2540	555	725	480	38.8	50.7	89.5	1430	152	500/600	250/300
Quanto600	6300×2650×2420	11500×4885×8000	6100×2500×3200	600	689	480	42.2	48.5	90.7	1421	150	500/650	250/300
Quanto800	6700×2800×2565	12000×5565×8000	7100×2500×3200	800	913	480	42.4	48.4	90.8	1885	200	500/650	250/300
Quanto1200	8200×3100×3010	14600×8000×10120	7150×2850×4050	1200	1312	480	43.4	47.4	90.8	2767	293	500/650	250/300
Quanto1600	8850×3100×3050	14750×7400×10000	8150×2850×4050	1560	1733	480	42.9	47.7	90.6	3631	384	500/650	250/300
Quanto2000	10800×2850×3500	16250×8000×10000	10200×2900×4300	2000	2179	480	43.4	47.2	90.6	4612	488	500/650	250/300

## バイオガス 60Hz モデル

	【オープンモジュール】 サイズ L×W×H (mm)	【コンテナ筐体】 サイズ L×W×H (mm)	【防音筐体】 サイズ L×W×H (mm)	電気 出力 (kW)	最大 熱出力 (kW)	電圧 (V)	電気 効率 (%)	熱効率 (%)	総合 効率 (%)	燃料 熱量 (kW)	ガス 消費量 (Nm <sup>3</sup> /hr)	排出量 NO <sub>x</sub> /CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	低排出量 NO <sub>x</sub> /CO(mg/Nm <sup>3</sup> )
Micro35	—	—	1970×1740×1780	27	50.4	480	32.0	59.6	91.6	84.4	12.9	—	—
Cento220	4535×1280×2225	5300×3550×6200	4550×1250×2400	220	286	480	38.1	49.6	87.7	577	96.2	—	—
Cento375	4800×1750×2420	7400×4500×7000	4950×1750×2540	375	482	480	38.4	49.2	87.6	978	163	—	—
Cento555	4800×1750×2420	7400×4500×7000	4950×1750×2540	555	702	480	38.3	48.5	86.8	1448	242	—	—
Quanto600	6300×2650×2420	11500×4885×8000	6100×2500×3200	600	674	480	41.7	43.6	85.3	1439	221	—	—
Quanto800	6700×2800×2565	12000×5565×8000	7100×2500×3200	800	892	480	41.9	43.3	85.2	1911	294	—	—
Quanto1200	8200×3100×3010	14600×8000×10120	7150×2850×4050	1200	1299	480	42.8	46.2	89.0	2807	432	—	—
Quanto1600	8850×3100×3050	14750×7400×10000	8150×2850×4050	1560	1721	480	42.3	46.6	88.9	3687	※	—	—
Quanto2000	10800×2850×3500	16250×8000×10000	10200×2900×4300	2000	2162	480	42.7	46.1	88.8	4686	721	—	—

## プロパンガス 60Hz モデル

	【オープンモジュール】 サイズ L×W×H (mm)	【コンテナ筐体】 サイズ L×W×H (mm)	【防音筐体】 サイズ L×W×H (mm)	電気 出力 (kW)	最大 熱出力 (kW)	電圧 (V)	電気 効率 (%)	熱効率 (%)	総合 効率 (%)	燃料 熱量 (kW)	ガス 消費量 (Nm <sup>3</sup> /hr)	排出量 NO <sub>x</sub> /CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	低排出量 NO <sub>x</sub> /CO(mg/Nm <sup>3</sup> )
Micro35	—	—	1970×1740×1780	35	69	480	31.5	62.2	93.7	111	8.6	—	—
Micro55	—	—	2603×1870×1730	52	104.3	480	30.9	62.0	92.9	169	13.2	—	—

※60Hzのラインアップは一部です。詳細は担当者にお問い合わせください。

2021年7月1日現在